

## Innenlatex matt

### Латексна фарба

Технічна інформація



- Для приміщень з інтенсивним навантаженням.
- Стійка до миття (1 клас), висока покривна здатність (1 клас).
- Для ванних кімнат та кухонь.
- Для лікарень, дитячих садків, учбових закладів.

### КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

<b>Призначення:</b>	Створює високоякісне декоративне покриття для стін та стелі. Рекомендується для застосування в лікарнях, дитячих садках, навчальних закладах тощо. Паропроникна (поверхня «дихає»). Особливо стійка до миття та дії миючих, дезінфікуючих засобів, володіє високою покривною здатністю, має нейтральний запах. Наноситься на: бетон, пінобетон, цемент, штукатурки, шпатлівки, будівельний гіпс, гіпсокартон, а також шпалери, що міцно тримаються. Підходить для ванних кімнат і кухонь. Витримує тимчасове підвищення вологості в приміщенні більше 85%.
<b>Склад:</b>	Карбонат кальцію, стирол-акрилова дисперсія, каолін, діоксид титану, допоміжні речовини, вода. Згідно з європейськими нормами вміст летких органічних сполук (ЛОС) в продукті категорії А/а має становити не більше 30 г/л (з 2010 року). Даний продукт містить ЛОС менше 1 г/л.
<b>Колір:</b>	Білий.
<b>Блиск:</b>	Глибокоматовий.
<b>Густина:</b>	1,39-1,44 г/см <sup>3</sup> .
<b>Витрата:</b>	10-12 м <sup>2</sup> /л одношарового покриття (залежно від якості та типу основи).
<b>Властивості:</b>	Класифікація згідно стандарту ДСТУ EN 13300:2012: клас стійкості до вологого стирання – 1, покривна здатність – 1 клас (при витраті 6 м <sup>2</sup> /л).
<b>Фасування:</b>	1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

<b>Підготовка поверхні:</b>	Основа повинна бути однорідно підготовленою, міцною, сухою, очищеною від пилу, крейди, вапна та інших забруднень. Частина основи, що відшаровується, необхідно видалити. Плісняву, мох та грибок видалити механічним способом та обробити уражені місця засобом проти плісняви <b>FEIDAL Schimmel-Ex</b> . Перед фарбуванням поверхню обов'язково обробити
-----------------------------	--

- акриловою грунтовкою **FEIDAL ACRYL-Tiefgrund** або грунт-концентратом **FEIDAL Tiefgrund-Konzentrat**, розведеним у відповідній пропорції.
- Спосіб нанесення:** При зберіганні можливе розшарування матеріалу, що не є ознакою зіпсованості товару. Перед нанесенням ретельно перемішати. Перший шар фарби можна розбавити до 10 % водою (залежно від вбираності поверхні), останній шар покриття не розбавляти. Матеріал можна наносити валиком, пензлем, фарборозпилювачем. При нанесенні **FEIDAL Innenlatex matt** необхідно використовувати матеріал з однієї партії на єдину поверхню. У разі наявності матеріалу різних партій виготовлення потрібно змішати його разом в кількості, необхідній на єдину поверхню (від кута до кута). Працювати при температурі навколишнього середовища та основи не нижче +7 °С та не вище +30 °С.
- Час висихання:** 2-4 години (при температурі +20 °С і відносній вологості повітря 65 %). Наступний шар рекомендується наносити через 12 годин. Піддавати міттю не раніше, ніж через 28 днів.
- Тонування:** Змішується з повнотональними тонуючими фарбами **FEIDAL Vollton-und Abtönfarbe** та тонується на обладнанні по системі **FEIDAL INTERIOR COLLECTION** та **FAÇADE COLLECTION**.
- Зберігання:** Зберігати в щільно закритій тарі в сухому та прохолодному місці, при температурі не нижче +7 °С та не вище +30 °С. Березти від морозу! Тару після використання необхідно щільно закрити. Гарантійний термін зберігання 2 роки\*. Дата виготовлення вказана на упаковці.
- Заходи безпеки:** Працювати в приміщенні, що провітрюється, в робочому одязі, рукавицях, використовувати засоби захисту органів дихання, зору. При потрапленні в очі промити водою. Березти від дітей! Утилізувати як побутові відходи. Робочий інструмент після роботи промити водою.

**Не підлягає обов'язковій сертифікації!**