

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Дисперсійний віск для додаткового захисту декоративної шпаклівки StuccoDecor Di Luce від сильних забруднень і рідин всередині приміщень.

Опис продукту

Сфера застосування

Властивості

В'язуче

Упаковка/Розмір тари

Колірні відтінки

Ступінь глянцею

Зберігання

Технічна характеристика

Вказівки

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606
Definition der Einsatzbereiche

Дисперсійний віск служить для гідрофобізації поверхні.

- без кольору та запаху
- здатний до дифузії, дозволяє поверхні дихати
- відповідає екологічним стандартам AgBB

Водна дисперсія

0,500 кг

прозорий

глянцевий

мінімальний термін 12 місяців.

в прохолодному місці, але не на морозі, не нижче 5 °C та не вище 35 °C.

- Щільність: бл. 0,80 г/см³

Забруднення кавою, вином та кетчупом, незважаючи на покриття StuccoDecor Wachsdispersion, не можуть бути повністю видалені.

Результат очищення залежить від давності забруднення.

| внутр 1 | внутр 2 | внутр 3 | зовніш 1 | зовніш 2 |
|---------|---------|---------|----------|----------|
| + | + | ○ | - | - |

(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна

Застосування

Придатні основи

Метод нанесення

Витрата

Тривалість обробки

StuccoDecor Di Luce

Для забезпечення достатнього висихання поверхні, поверхні повинні сохнути протягом принаймні 2-х днів. Передчасна обробка може призвести до знебарвлення.

Нерозбавлений матеріал нанести на поверхню. Видаліть надлишки матеріалу шпателем. Після висихання відполірувати з допомогою м'якої тканини.

макс. 10 г/м²

бл. 15 - 20 хвилин



Технічна інформація 561

| | |
|-----------------------|--|
| Умови застосування | Нижня температурна межа при нанесенні: +10°C для навколишнього середовища та основи. |
| Період висихання | При +20°C та 65% відносній вологості повітря через бл. 12 годин поверхня суха. |
| Очищення інструментів | Відразу після застосування промити водою. |
| Вказівки | При нанесенні іншими техніками шпаклювання, радимо Вам зробити пробне нанесення. |

Примітки

| | |
|---|---|
| Рекомендації/Експертизи | ■ В поєднанні з StuccoDecor Di Luce AgBB-стійка |
| Чищення та догляд | StuccoDecor Wachsdispersion не забезпечує захисту при прямому потрапленні води, а також забруднення жиром, сажею, кислотою або кавою. Легкі забруднення поверхні можна видалити з допомогою теплої води, з додаванням нейтральних миючих засобів. |
| Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку) | Горюча рідина і пар. Викликає серйозне подразнення очей. Токсичний для водних організмів. Повторний вплив може викликати сухість і розтріскування шкіри. Зберігати в недоступному для дітей місці. Тримати подалі від відкритого вогню / гарячих поверхонь. Не палити. Не вдихати пар / аерозоль. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. Використовуйте тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваних приміщеннях. Не викидати в навколишнє середовище. При проковтуванні: прополоскати рот. Не викликати блювоту. |
| Утилізація | Тільки повністю порожні контейнери можуть бути утилізовані. Рідкий залишок здавати на пунктах збору старих фарб / лаків, утилізації сухих залишків продукту у вигляді відходів будівництва та або побутових відходів та побутового сміття. |
| Детальні вказівки | Див. паспорт безпеки. |
| Центр обслуговування клієнтів | Телефон:+38 (044) 379 06 91 Факс:+38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua |

Технічна інформація 561 · Видання: липня 2024

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.